



PRO



NOVITA'

➤ SIGILLANTE RADIATORI

NON ALTERA IL COLORE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO

Sigillante Radiatori è un turafalle da aggiungere al liquido di raffreddamento per tappare piccole perdite dal circuito senza la necessità di smontare tutto il sistema. Quindi ha le stesse funzionalità del turafalle tradizionale.

Cosa cambia con il Turafalle tradizionale?

La caratteristica principale è legata al fatto che, una volta inserito il prodotto, il liquido di raffreddamento trattato non cambia sostanzialmente aspetto. Ciò fa sì che possa essere utilizzato facilmente come trattamento preventivo.

Il Sigillante Radiatori non altera il liquido di raffreddamento, nella fattispecie:

- Le caratteristiche principali (es. peso specifico, ph e indice di rifrazione).
- Le caratteristiche tecniche (temperatura di ebollizione, potere calorifico, viscosità e quindi capacità di asportare il calore).

Il Sigillante Radiatori si usa come il Turafalle tradizionale:

- Agitare bene il flacone per disperdere bene il principio attivo.
- Aggiungere nel liquido di raffreddamento secondo la quantità riportata in etichetta.
- Il ricircolo del liquido di raffreddamento permette la perfetta dispersione del Sigillante radiatori.
- Il prodotto all'interno del circuito andrà a tappare i fori e i punti di perdita indicativamente delle dimensioni fino a 0.8 mm.

UN FLACONE (300 ml)
TRATTA 6 - 8 LT



Cod. 35761
Nome Prodotto: SIGILLANTE RADIATORI
Confezione: BOMBOLA
Formato: 300 ml
Pz x Crt: 12
EAN: 8002565035765

- Sigilla in modo definitivo le piccole perdite fino ad un massimo di 0,8 mm.
- Uso preventivo ad ogni cambio del liquido di raffreddamento.
- Idoneo per ogni tipo di automezzo raffreddato a liquido.

RIPARAZIONE RADIATORI



PRO



SIGILLANTE VS TURAFALLE PRINCIPALI DIFFERENZE TECNICHE

NOVITA'

Cod. 35761

Nome Prodotto:
SIGILLANTE RADIATORI

Confezione: **BOMBOLA**

Formato: **300 ml**

Pz x Crt: **12**

EAN: **8002565035765**



Cod. 35712

Nome Prodotto:
TURAFALLE RADIATORI


Confezione: **BOMBOLA**

Formato: **300 ml**

Pz x Crt: **12**

EAN: **8002565035710**



TABELLA DI CONFRONTO	LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO NON TRATTATO	LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON TURAFALLE RADIATORI	LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CON SIGILLANTE RADIATORI
ASPETTO	ROSSO FUCSIA, LIMPIDO 	MARRONE, TORBIDO, PRESENZA DI DEPOSITI SUL FONDO* 	ROSSO FUCSIA, VELATO, LIEVE PRESENZA DI DEPOSITI SUL FONDO* 
PS	1.049	1.048	1.044
PH	8.11	7.68	8.01
INDICE DI RIFRAZIONE (ND)	1.3679	1.3671	1.3671
DIAMETRO MASSIMO DEL FORO TAPPATO	0	1.25 mm	0.8 mm

*I depositi si disperdono immediatamente con il movimento del fluido

TUR-02/24

Arexons S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy - Tel.+39-02-924361 - www.arexons.com

RIPARAZIONE RADIATORI