



# MOTOR OIL



STANDARD INTERNAZIONALI				SPECIFICHE OEM																							
SAE	ACEA	API/ILSAC	SPECIFICHE	ALFA FIAT/ JEEP	VW/AUDI/ SEAT/ SKODA	FORD	MITSUBISHI	NISSAN	RENAULT/ DACIA	PEUGEOT	CITROEN	OPEL	MERCEDES BENZ	BMW	HYUNDAI	KIA	VOLVO	TATA	JAGUAR	LAND ROVER	GM/ CHEVROLET	TOYOTA	SUZUKI	SUBARU	MAZDA	SSANGYONG	HONDA

## > OLI MOTORE

<b>TOP</b>	0W-20	C5	Adatto per veicoli Hybrid Electric (H.E.V.) e Plug-in Hybrid Electric Vehicle (P.H.E.V.)		9.55535 GSX/DSX												VOLVO VCC RBS0-2AE		JLR 03.5007									
<b>TOP BLUE</b>	0W-20	C5	Sviluppato per il gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) iniezione diretta benzina e diesel		9.55535 GSX/DSX	508.00 509.00													JLR 03.5007									
<b>TOP</b>	0W-30	C2	Adatto per i moderni motori alimentati a diesel con filtri antiparticolato, a benzina e a gas																JLR 03.5007									
<b>TOP FR</b>	0W-30	C2	Specifico per motori "BlueHD1" diesel del gruppo PSA							PSA B71 2312																		
<b>TOP FE</b>	0W-30	C2	SN+/SP Adatto per le problematiche "LSPI"										229.61	LL-12FE														
<b>TOP LL</b>	0W-30	C2/C3	SN Specifico per vetture gruppo VAG Requisiti idonei FSI, TDI, DPF		9.55535 GS1/DS1	504.00 507.00							229.51 229.52 229.31	LL-04														
<b>TOP FAP</b>	0W-30	C3	SN/CF Adatto per i veicoli ibridi con sistema di Start&Stop										229.51 229.52 229.31															
<b>TOP</b>	5W-20	C5	SN/CF GF-5 Adatto a tutti i veicoli Ford con motore benzina Eco-Boost							WSS M2C948 A & B									JLR 03.5004									
<b>TOP</b>	5W-30	C3	SN/CF GF-5 Adatto per motori GPL e metano			502.00							229.51															
<b>TOP</b>	5W-30	C4	Tecnologia a basso contenuto di ceneri		955535-S4			RN 0720	RN 0720	RN 0720			229.51 226.51															
<b>TOP</b>	5W-30	C1/C2	SN/CF Tecnologia a basso contenuto di ceneri							WSS M2C934-B																		
<b>TOP FAP</b>	5W-30	C2	Adatto per motori benzina e diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico (FAP, DPF, TWC)		955535-S1						PSA B71 2290	PSA B71 2290	PSA B71 2290															
<b>TOP</b>	5W-30	C2/C3	SN/CF Soddisfa le specifiche delle nuove vetture del gruppo MB		955535 S1 & S3	505.00 505.01			RN 0700	RN 0700	RN 0700		229.51 229.52 229.31	LL-04														
<b>ECO F</b>	5W-30	A5/B5	SL/CF Adatto per motori GPL e metano			955535-G1				WSS M2C913 C & D	RN 0700	RN 0700	RN 0700															
<b>TOP FAP</b>	5W-30	C3	SP/CF Adatto per motori benzina e diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico (FAP, DPF, TWC)			<b>APPROVAL</b> VW 504.00 VW 507.00								<b>APPROVAL</b> MB 229.51	LL-04													
<b>TOP</b>	5W-30	C3	SP/CF Adatto per motori benzina e diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico (FAP, DPF, TWC)			VW 504.00 VW 507.00							229.51	LL-04														
<b>TOP</b>	5W-40	C3	SN/CF Adatto per motori benzina e diesel con sistemi di post trattamento dei gas di scarico (FAP, DPF, TWC)		955535-S2	505.00 505.01			WSS M2C917A	RN 0710/0700	RN 0710/0700	RN 0710/0700		229.51	LL-04													
<b>PERFORM TOP</b>	5W-40	A3/B4	SN/CF Adatto per motori benzina e diesel a basse emissioni ed elevata potenza: multivalvole e turbocompressi, ad iniezione diretta, indiretta e iniettori pompa		955535 H1/M2/N2	502.00 505.00			RN 0710/0700	RN 0710/0700	RN 0710/0700		229.5	LL-01														
<b>PERFORM PLUS</b>	10W-40	A3/B4	SN/CF Per motori benzina e diesel turbo, aspirati e multivalvole		955535 G2 & D2	501.00 505.00			RN 0700	RN 0700	RN 0700		229.1															
<b>PERFORM</b>	10W-40	A3/B4	SL/CF Adatto per motori benzina e diesel			500.00 505.00							229.1															
<b>POWER +</b>	20W-60																											
<b>POWER</b>	15W-40	A3/B3	SL/CF Adatto per motori di qualsiasi marca e cilindrata alimentati a benzina o diesel			VW 501.00 VW 505.00							229.1															

## > OLI TRASMISSIONE MANUALE

<b>EP 75W - 85</b>	75W-85		GL-4 Adatto nei gruppi cambio-differenziali, anche dotati di coppia ipoide																									
<b>EP 80W - 90</b>	80W-90		GL-5 Adatto nei gruppi cambio-differenziali anche dotati di coppia ipoide MIL L-2105D - ZF 16B/17B - 19B/21A - IVECO 18-1805 CLASS RAM 1																									
<b>EP 85W - 140</b>	85W-140		GL-5 MIL L-2105D - ZF 16D/21A IVECO 18-1805 CLASS RAM 2																									
<b>TDL GL5 75W - 90</b>	75W-90		GL-4 GL-5 MIL PRF-2105E																									

## > OLI PER CAMBIO AUTOMATICO ATF

<b>DEXRON II D ATF RED</b>																													DEXRON II D					
<b>DEXRON III</b>										MERCON																			DEXRON III					
<b>ATF 236.14 - 236.15</b>													236.12 236.14 236.15 236.41																					
<b>ATF LF 6/8 HP</b>																																		
<b>DEXRON VI</b>													236.12 236.14 236.41	P/N 05127382AA P/N 68043742AA P/N 68157995AA	NWS-9638T-5 P/N 040000C905G SP-IV/SPH-IV	NWS-9638T-5 P/N 040000C905G SP-IV/SPH-IV			FLUID 8432 02JDE26444	P/N TYK500050 P/N LR023288	DEXRON VI AW1 P/N 88863400 P/N 88863401		TYPE WS						FZ		HONDA DW-1			
<b>PLURI CVT</b>														EZL799		SP-III	SP-III					DEX-CVT	CVTF TC CVTF FE	NS-2 CVTF TC CVT GREEN 1	ECVT ICVT			HONDA HMMF HCF2						
<b>PLURI DCT</b>													236.21	83 22 2 148 578 83 22 2 148 579 83 22 0 440 214 83 22 2 147 477																				
<b>PLURI ATF</b>													236.1 236.9 236.11	83220023922 83220403248 (TEXACO ETL 7045E) 83220403249 (TEXACO ETL 8072B)								SP-III SP-II SP-III	SP-III SP-II SP-III		1161540-S			88900925 TYPE A SUF-FIX A DEXRON IIIH, III, G, ID e IIE	ATF T-III ATF T-IV ATF D-II ATF WS	ATF 3314	ATF 5AT ATF HP DEXRON II	ATF-MV		HONDA Z-1 NOCVT

Adatto per auto	Adatto per veicoli commerciali leggeri	Adatto per motori ibridi	Fuel Economy	Basso contenuto di ceneri	Medio contenuto di ceneri	Gas
-----------------	--	--------------------------	--------------	---------------------------	---------------------------	-----

Prima dell'utilizzo accertarsi e fare sempre riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione del veicolo. La comparazione è puramente indicativa. La funzione "Trova Olio" sul sito Arexons permette di trovare con facilità l'olio giusto in base alla categoria, marca, modello e tipo di autovettura. "Trova Olio" consiglia anche il liquido radiatore.

