

FOOD LUBE

LUBRIFICANTE AL PTFE
PER MACCHINARI ALIMENTARI

Svitol Professional Food Lube 400 ml Cod. 4365

- LUBRIFICANTE SPRAY** a base di olio minerale bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i meccanismi in movimento dell'industria alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi.
- LUBRIFICANTE** a lunga durata, non cola e con buon potere adesivo. Il PTFE migliora l'efficacia e la durata della lubrificazione.
- Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà lubrificanti nel tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni gravose.
- CONSIGLIATO** Consigliato per applicazioni tra -40°C e +170°C. Non contiene silicone, incolore, inodore e insapore. Utilizzabile per applicazioni dove c'è la possibilità di contatto accidentale con alimenti. NSF n.163342



FOOD LUBE

FOOD MACHINERY PTFE LUBRICANT

Svitol Professional Food Lube 400 ml Cod. 4365

High purity white mineral oil-based spray lubricant with PTFE. Suitable for lubricating and protecting from corrosion all moving mechanisms in the food, cosmetic, pharmaceutical and packaging industries. Long-lasting lubricant, highly adhesive, does not drip. PTFE improves the lubricant's efficiency and duration. It contains antioxidants to maintain the lubricating properties over time and EP additives for heavy-duty lubrication. Recommended for applications between -30°C and +150°C. Suitable for lubricating cable, chains, gears, bushes, rollers, hinges, conveyor belts and moving parts. It does not contain silicone, is colourless, odourless and tasteless. NSF H1 registered, usable in case of incidental contact with food. 360° VALVE to dispense the product, even with the spray can upside down.

Directions for use: Remove food and relative packaging. Shake well before use and apply the amount required to ensure lubrication. If it is used to protect against corrosion, clean the piece well to remove any residues before use. Do not apply on live equipment.

SILIKON

IMPERMEABILIZZANTE
E LUBRIFICANTE

Svitol Professional Silikon 400 ml - Cod. 4361

- LUBRIFICANTE:** Protegge dall'invecchiamento e lubrifica guarnizioni, parti di gomma, plastica, similpelle. Ostacola l'ossidazione dei metalli.
- PROTETTIVO:** Protegge dal gelo, nutre e mantiene efficienti meccanismi e guarnizioni. Protegge gli impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione, ostacola la dissipazione della corrente elettrica. Ostacola l'ossidazione dei metalli.
- IMPERMEABILIZZANTE:** Protegge attrezzatura sportiva o da camping dall'acqua, resiste allo sfregamento, non attrae sporco e impurità. Ideale anche come distaccante per stampi e passacavi. Inodore, trasparente ed incolore. Funzionalità da -40°C a +260°C.

TEST TENSIONE SUPERFICIALE DIN 53914;
TEST FLUIDITÀ DIN 51794



SILIKON

WATERPROOFING AND LUBRICANT

Svitol Professional Silikon 400 ml Cod. 4208

LUBRICANT: Lubricates and prevents wear of joints and parts in rubber, plastic, leather, imitation leather.

PROTECTIVE: Protects mechanisms from frost and maintains efficient gaskets. Protects electrical systems from moisture and corrosion. Prevents metal oxidation.

WATER-REPELLENT: Waterproofs camping tents, tarpaulins, boots, bags, etc. **NON-STAINING, COLORLESS.** Will not run off and remains effective at extreme temperatures (-40°C +260°C).

Languages on pack:
EN-IT-ES-PT-FR-DE-NL-HU-LT-L-V-ET-PLEL-RU-TR-DA-FI-NO-SV-RO

TEST SURFACE TENSION TEST DIN 53914;
TEST FLUIDITY DIN 51794

GRASSO

GRASSO LUBRIFICANTE AL PTFE
LUNGA DURATA ALTE PRESTAZIONI

Svitol Professional Grasso 400 ml - Cod. 4363

Grasso a base di olio minerale e sapone complesso di alluminio. La presenza di PTFE (Politetrafluoroetilene), riduce efficacemente il coefficiente di attrito, protegge dall'umidità e offre superiori proprietà antirosa. Resiste al dilavamento, protegge dall'umidità e non attira sporco ed impurità. Resistenza alla temperatura da -40°C a +170°C.

VALVOLA 360° per l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche con bombola capovolta.

TEST DILAVAMENTO ASTM D1264;
TEST ANTICORROSIONE ASTM D1743
NSF n.163344



GREASE

PTFE LUBRICANT LONG LASTING HIGH-PERFORMANCE

Svitol Professional Grease 400 ml Cod. 4209

Grease mineral oil and aluminium complex soap based with PTFE (polytetrafluoroethylene), reduces the coefficient of friction, protects from humidity, and offers anti-wear properties. Washout resistant and does not attract dirt or fouling. For lubricating all mechanisms that require a high performance, for bearings, gears, O-rings, flat seals. High temperature resistance (from -40°C to +170°C).

Languages on pack:
EN-IT-ES-PT-FR-DE-NL-HU-LT-L-V-ET-PLEL-RU-TR-DA-FI-NO-SV-RO

WASHOUT TEST ASTM D1264;
ANTICORROSION TEST ASTM D1743



ELECTRIC

RIATTIVA E PROTEGGE
I CONTATTI ELETTRICI

Svitol Professional Electric 400 ml - Cod. 4362

Riattivante e detergente specifico per elettronica e utensili elettrici. Dissolve oli, grassi, morchie e residui di combustione eliminando le dispersioni. Sicuro per interruttori, connettori, candele e puntine.

IDROESPELLENTE: La particolare formulazione rimuove l'umidità ripristinando la conducibilità

PROTETTIVO: La sua spiccata caratteristica dielettrica protegge dall'ossidazione e dall'umidità, non isolata i contatti, non fa arco. Sicuro su plastica, gomma ed i metalli come acciaio (anche galvanizzato), rame, magnesio, ottone, nichel, zinco e titanio. Non contiene Silicone.

TEST ANTICORROSIONE UNI EN ISO 9227;
TEST TENSIONE SUPERFICIALE DIN 53914



ELECTRIC

RESTORES AND PROTECTS ELECTRIC CONTACTS

Svitol Professional Electric 400 ml Cod. 4211

Reactivates, lubricates, expels moisture, penetrates, cleans and protects electrical equipment. Removes all traces of moisture and dissolves combustion deposits, gets soaked mechanisms working again, does not insulate electrical contacts, does not generate arcs.

WATER REPELLENT: Restores original function even in extremely damp environments.

PROTECTIVE: For contacts, spark plugs, points, etc. DOES NOT CONTAIN SILICONE.

Languages on pack:
EN-IT-ES-PT-FR-DE-NL-HU-LT-L-V-ET-PLEL-RU-TR-DA-FI-NO-SV-RO

ANTICORROSION TEST UNI EN ISO 9227;
SURFACE TENSION TEST DIN 53914



LITIO

GRASSO AL LITIO PREVIENE
USURA E CORROSIONE

Svitol Professional Litio 400 ml - Cod. 4121

LUBRIFICANTE: Grasso lubrificante a base di sapone complesso di litio e di olio minerale altamente raffinato. Ottimo per ingranaggi, puleggi, guide di scorrimento, basculanti, organi, cerniere, ventole, lame, utensili pneumatici ed elettrici. Temperatura di esercizio -25°C +160°C.

ALTA ADERENZA: molto resistente all'acqua, al vapore, al gelo, alla centrifugazione; anche in caso di dilavamento.

PROTETTIVO: lascia un sottile film lubrificante e protettivo che protegge le parti dall'usura, dalla corrosione e ruggine. Non cola.

TEST DILAVAMENTO ASTM D1264;
TEST ANTICORROSIONE ASTM D1743



LITHIUM

LITHIUM GREASE PREVENTS WEAR AND CORROSION

Svitol Professional Lithium 400 ml Cod. 4210

LUBRICANT: Lubricant grease based on lithium complex soap and highly refined mineral oil. Temperatures ranging from -25°C to +160°C. It can be used for bearings, wheel hubs, gears, pulleys, guide rails, up-and-over doors, winches, hinges, fans, blades, pneumatic and electrical tools.

ADHERES WELL: Resists to water, steam, frost, centrifugation and washout.

PROTECTIVE: Superior protection against wear, corrosion, rust NO-DRIPT. Languages on pack:

EN-IT-ES-PT-FR-DE-NL-HU-LT-L-V-ET-PLEL-RU-TR-DA-FI-NO-SV-RO

WASHOUT TEST ASTM D1264;
ANTICORROSION TEST ASTM D1743

