

TOP TOP



TOP FAP 5W-30 C3



Cod. 9299 - 200L



Cod. 9295 - 1L

PROTEZIONE AVANZATA PER MOTORI STELLANTIS DI NUOVA GENERAZIONE

*Lubrificante sintetico ad alte prestazioni sviluppato secondo la specifica
STELLANTIS FPW 9.55535/03,
progettato per risolvere le criticità dei moderni motori benzina e diesel.*

PROTEGGE LA CINGHIA A BAGNO D'OLIO DA DEGRADO E USURA. Il problema principale dei motori PureTech era la degradazione chimica della cinghia di distribuzione. I vecchi oli, degradandosi, rilasciavano sostanze che attaccavano la gomma della cinghia, facendola sfilacciare. I residui intasavano la pompa dell'olio, portando alla fusione del motore. *L' OLIO AREXONS TOP FAP 5W-30 C3 ha una composizione chimica studiata per essere inerte nei confronti degli elastomeri della cinghia, prolungandone drasticamente la vita utile e prevenendo lo sfaldamento.*

RIDUCE L'ATTRITO E SALVAGUARDA LA CATENA DI DISTRIBUZIONE. I motori 1.5 diesel prodotti fino a inizio 2023 presentavano un problema di fragilità della catena che collega gli alberi a camme (da 7mm). L'olio con spec FPW9.55535/03 è obbligatorio per i motori DV5R perché riduce l'attrito e l'usura metallica in quella zona critica, cercando di mitigare il rischio di rottura della catena.

PREVIENE IL FENOMENO LSPI NEI MOTORI TURBO A INIEZIONE DIRETTA. Nei motori a benzina turbo a iniezione diretta, può verificarsi una pre-accensione a bassi regimi che distrugge i pistoni. *TOP FAP 5W-30 C3 protegge contro LSPI garantendo l'integrità dei segmenti, fasce elastiche e guarnizioni della testata.*

MANTIENE EFFICIENTI I SISTEMI ANTI-EMISSIONE (DPF, FAP, TWC). La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP).

Una soluzione tecnica mirata per l'affidabilità dei motori più evoluti.

L'OLIO AREXONS TOP FAP 5W-30 C3 raggiunge i livelli tecnici richiesti dalla specifica STELLANTIS FPW 9.55535/03 inoltre è retrocompatibile e sostituisce le raccomandazioni precedenti per specifici motori critici:

TECNOLOGIA MID SAPS

Olio sintetico Mid SAPS, realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.

OLIO ARX TOP FAP 5W30 C3 è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche AUDI-Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz relative alle motorizzazioni con prolungati intervalli di assistenza e sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

SOSTITUISCE E SUPERA

Copre e supera la PSA B71 2290: In molti piani di manutenzione aggiornati da Stellantis, l'olio con specifica FPW9.55535/03 è ora il lubrificante obbligatorio o fortemente raccomandato al posto del precedente B71 2290.

Sostituisce la PSA B71 2297: Assorbe le necessità di protezione dei climi caldi, rendendo di fatto superata la specifica 2297 per i motori di nuova generazione compatibile anche con OV 040 1547 - D30 e OV 040 1547 - G30.

FORMULA MIGLIORATA

RESISTENZA SUPERIORE ALL'OSSIDAZIONE: Rispetto alla B71 2290 (spesso 5W-30 standard), la nuova specifica richiede una base sintetica molto più stabile, capace di sopportare temperature elevate senza degradarsi.

PROTEZIONE TERMICA: Dove la B71 2297 era ottimizzata per i "climi caldi", la FPW9.55535/03 standardizza questa protezione a livello globale, garantendo che l'olio non perda viscosità sotto stress estremo.

ADDITIVAZIONE SPECIFICA: Utilizza detergenti e disperdenti avanzati che impediscono la formazione di morchie (sludge), che erano la causa principale di intasamento dei condotti dell'olio.

EVOLUZIONE TECNICA

OLIO ARX TOP FAP 5W30 C3 rappresenta l'evoluzione tecnica necessaria per correggere alcune delle criticità storiche dei motori ex-PSA (usati su veicoli Citroën, DS, Peugeot, Fiat, Toyota e Opel) non completamente risolti con le specifiche PSA B71 2290 e B71 2297:

TOP FAP 5W-30 C3

CONFRONTO TECNICO TRA SPECIFICHE

BRAND	NOME	VIX	SPECIFICHE	OEM	OEM2	OEM3
AREXONS	TOP FAP 5W-30 C3	5W-30	ACEA C3, API SP	PSA B71 2297 PSA B71 2290	OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30 FIAT 9.55535-S3 VW 504.00/507.00 BMW LONG LIFE 04 FORD WSS-M2C917-A MB 229.51	STELLANTIS FPW 9.55535/03
TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP
MOTUL	MOTUL SPECIFIC 9.55535/03 5W-30	5W30	ACEA C3	PSA B71 2297 PSA B71 2290		STELLANTIS FPW9.55535/03
FUCHS	TITAN GT1 PRO FPW03	5W-30	ACEA C3 API SN+	PSA B71 2297 PSA B71 2290		STELLANTIS FPW9.55535/03
MPM	PREMIUM SYNTHETIC ST	5W-30	ACEA C3 API SN+	PSA B71 2297 PSA B71 2290		STELLANTIS FPW 9.55535/03
CASTROL	MAGNATEC 5W-30 P	5W-30		PSA B71 2297 PSA B71 2290		STELLANTIS FPW 9.55535/03
EUROREPAR	PREMIUM SUN	5W-30	ACEA C3, API SP	PSA B71 2290	OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30	STELLANTIS FPW 9.55535/03
TotalEnergies	QUARTZ MOPAR FPW/03 5W-30	5W-30	ACEA C3	RETROCOMPATIBILE: PSA B71 2290, PSA B71 2297	RETROCOMPATIBILE: OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30	ufficialmente approvato per la specifica Stellantis FPW9.55535/03
TotalEnergies	Quartz Ineo RCP 5W-30	5W-30	ACEA C3 API SN+	PSA B71 2297 PSA B71 2290	RETROCOMPATIBILE: FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSY	ufficialmente approvato per la specifica Stellantis FPW9.55535/03
WOLF	OFFICIALTECH 5W-30 MS-SFE	5W-30	ACEA C3, API SN+ SP	PSA B71 2297 PSA B71 2290	OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30 MB 229.31; 229.51; 229.52 GM DEXOS2	STELLANTIS FPW9.55535/03
MOBIL	MOBIL 1 ESP FORMULA P 5W-30	5W-30	ACEA C2, C3 API SN API CF	PSA B71 2297 PSA B71 2290	OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30 MB 229.31; 229.51; 229.52 GM DEXOS2	ufficialmente approvato per la specifica Stellantis FPW9.55535/03
SHELL	HELIX ULTRA PROFESSIONAL AST-L 5W30	5W-30	ACEA C3 API SN+	PSA B71 2290		STELLANTIS FPW9.55535/03



Arexons S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (Mi) - Italy
Telefono +39.02.924361 - www.arexons.com