VERNIFER®

1X TUTTI

UN PRODOTTO CON PIÙ FUNZIONI IDEALE
PER L'UTILIZZO SU MOLTEPLICI MATERIALI

SMALTO - ANTIRUGGINE - FONDO

PER FERRO, LAMIERA ZINCATA, ALLUMINIO E LEGNO.

NOVITÀ

CARATTERISTICHE

Vernifer 1XTUTTI è uno smalto acrilico pronto all'uso, ideale per la protezione e la finitura di molteplici superfici. Protegge e decora con una sola pennellata, senza dover utilizzare altri prodotti (come ad es fondi specifici o antiruggine) facendoti risparmiare tempo e semplificando l'operazione di pittura.

ASCIUGATURA RAPIDA

Vernifer 1XTUTTI è unico e raggruppa in sé molteplici funzioni:

- smalto di finitura lucido e opaco per tutte le superfici;
- antiruggine per proteggere le superfici metalliche;
- fondo e finitura per superfici legnose.

Grazie alla sua formula è senza odore e si può utilizzare sia all'esterno che in ambienti chiusi in tutta sicurezza, l'applicazione diretta sul supporto, senza la necessità di applicare un fondo, consente un notevole risparmio di tempo.

MATERIALI

FERRO

LAMIERA ZINCATA

ALLUMINIO

LEGNO

PER INTERNO/ESTERNO

NO ODORE DI SOLVENTE

FACILE PULIZIA ATTREZZI

COLORI DISPONIBILI

TINTE BRILLANTI

- BIANCO BRILLANTE Cod. 4600 - 500 ml
- MARRONE BRILLANTE Cod. 4601 - 500 ml
- NERO BRILLANTE Cod. 4602 - 500 ml
- VERDE SMERALDO BRILLANTE Cod. 4605 - 500 ml
- VERDE BOSCO BRILLANTE Cod. 4606 - 500 ml
- GRIGIO MEDIO BRILLANTE Cod. 4607 - 500 ml
- GRIGIO PERLA BRILLANTE Cod. 4608 - 500 ml

TINTE ANTICHIZZATE

- GRAFITE ANTICHIZZATO Cod. 4609 - 500 ml
- ANTRACITE ANTICHIZZATO Cod. 4610 - 500 ml
- GRIGIO PELTRO ANTICHIZZATO Cod. 4611 - 500 ml

TINTE SATINATE

- BIANCO SATINATO Cod. 4603 - 500 ml
- NERO SATINATO Cod. 4604 - 500 ml

ISTRUZIONI D'USO

Applicare Vernifer 1XTUTTI dopo averlo miscelato in modo omogeneo.
SUPERFICI NUOVE: sgrassare la superficie con diluente a rapida essiccazione (diluente nitro, acetone, alcool...).
SUPERFICI DA RIVERNICIARE: eliminare meccanicamente vecchi residui di vernice e di ruggine, sgrassare la superficie con diluente a rapida essiccazione (diluente nitro, acetone, alcool...).
LEGNO: carteggiare e stuccare nel caso di superfici non omogenee.
Avvertenze: verificare sempre la compatibilità della vernice con il supporto. Rispettare i tempi di essicazione tra una mano e l'altra. Teme il gelo.

CON PENNELLO La vernice è pronta all'uso	A SPRUZZO diluire con 5-10% di acqua	PER INTERNO sufficiente una mano di vernice.	PER ESTERNO consigliate due mani di vernice	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +10°C a +30°C
RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI	ANTI CORROSIVO	SECCO AL TATTO a 20°C in 1 h SOVRAVERNICIABILE a 20°C dopo 4 h	RESA 10m2/L	PULIZIA ATTREZZI con acqua calda (a prodotto fresco)